

**LIGANTE SINTÉTICO
Recofal S50****1. DESCRIÇÃO**

Ligante sintético e translúcido, facilmente pigmentável, de aplicação a quente e destinado ao fabrico de misturas coloridas a utilizar em pavimentos.

2. APLICAÇÕES TÍPICAS

Execução de pavimentos coloridos em:

- Arruamentos de jardins
- Zonas de portagem - " via verde "
- Parques de diversão
- Áreas de lazer
- Passeios públicos
- Ciclovias
- Polidesportivos
- Pavimentos em túneis
- Passadeiras de peões

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	MÉTODO DE ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
			Mínimo	Máximo
Penetração a 25°C	0,1mm	EN 1426	40	60
Temperatura de amolecimento	°C	EN 1427	45	
Ponto de fragilidade Fraass	°C	EN 12593		-5
Recuperação elástica por torsão, a 5°C	%		20	
Estabilidade ao armazenamento				
<i>Diferença na penetração a 25°C</i>	%	EN 1426		5
<i>Incremento da temperatura de amolecimento</i>	°C	EN 1427		2

4. CONDIÇÕES DE USO

Devem ser cumpridas todas as precauções e recomendações de segurança que figuram na Ficha de Segurança do produto.